

INS Pondero HL400

Højtløfter med vægt

Alle Pondero vejесystemer er indbyggede i danskproducerede løftevogne af høj kvalitet – med enestående præstationsevne og lang levetid.

Produktdata



Fordele:

- Nøjagtigt vejeresultat med 4 indbyggede vejeceller. Nøjagtigheden er 0,1% af den vejede byrde.
- Robust og sikker vejning grundet den højtudviklede mekaniske konstruktion og elektronikkens høje kvalitet.
- Ingen begrænsninger for den normale brug af pallevognen.
- Alle komponenter af højeste kvalitet.
- Indikator viser brutto- og nettovægten.
- Funktioner som multiinterval, styktælling og RS232 udgang er standardfunktioner.
- Kan leveres med manuelt eller elektrisk løft.
- Kan leveres som godkendt for køb og salg.
- Det ideelle vejесystem – robust, nøjagtigt og nemt at bruge.

Med Pondero højtløfter gøres arbejdet nemmere, og man opnår bedre kontrol ved ordreplukning og pakning. Styktællingsfunktionen gør det muligt at se antal styk på pallen. Ligeledes kan Pondero HL spare dig for en arbejdsproces ved doseringsapplikationer.

NYHED

INS Pondero serien er en serie af løftevogne og sakseløftere med vægt.

Pondero serien er designet i et tæt samarbejde mellem eksperter i produktion af løftevogne og eksperter i mobile vejесystemer. Dette er garanteret for produkter af højeste kvalitet.

Pallevognene er danskproducerede og kendt over hele Europa. De er især berømte for deres høje kvalitet, brugervenlighed og robusthed.

We design products for long term use - because quality does matter!



www.mobilvejning.dk

Specifikationer

Kapacitet	: 1000 kg
Nøjagtighed	: 0.1% af den vejede byrde.
Graduering	: Multi interval: 0,2 kg op til 200 kg, 0,5 kg op til 500 kg, 1 kg op til maksimum kapacitet
Display	: LCD display 20mm.
Indikatorfunktioner	: Normal vejning, manuel og automatisk tara, tjekvejning med alarm, Tid og dato, RS232 serial port, samt styktællingsfunktion.
Keyboard	: 5 kontroltaster samt On/Off tast
Temperaturområde	
Drift	: 0° - +40° C
Opbevaring	: -10° - +50° C
Luftfugtighed	: <90%
Batteri	: Genopladeligt 6V/4Ah
Driftstimer	: 40 timer med autosluk indstillet efter 10 minutters stilstand (programmerbart)
Lader	: 230 VAC
Genopladningstid	: Ca. 4 time
* Ved elektrisk løft gælder andre batterispecifikationer	
Beskyttelsesgrad	
Indikator	: IP 65
Vejeceller	: IP 67
Styrehjul	: Polysoft
Lasthjul	: Polysoft, singelhjul

INS Pondero HL400 tilbyder:

- Normal vejning: Løft, vej og gå.
- Vejning ved brug af tara (Brutto- / Nettovejning)
- Tjekvejningsfunktion med alarm samt styktællingsfunktion
- Rotérbar indikator for aflæsning af display fra alle vinkler.

- Optioner ved elektrisk løft:
 - Automatisk højdekontrol ved brug af fotoceller
 - Elektrisk løft med fjernbetjening
- Høj kvalitets rotérbar indikator.
- Brugervenlig med stort LCD display
- Metalkabinat for høj beskyttelse.
- Indikator kan rotere 150° til hver side og justeres 35° vertikalt
- 4 vejeceller for nøjagtigt vejeresultat
- Automatisk neutral position
- Kan dreje 220° for nem håndtering
- Kvalitetshjul af Polysoft som standardhjul



Dimensioner

Gafler

Gaffellængde	: 1200 mm
Bredde over gafler	: 573 mm
Gaffelbredde	: 173 mm
Bredde mellem gafler	: 227 mm
Max. Gaffelhøjde	: 800 mm
Min. Gaffelhøjde	: 90 mm
Til top af indikator	: 1070 mm

Optioner

Printer:

For udskrift af vejninger eller styktællingsresultater.

Godkendt for køb & salg:

OIML Klasse III med 2000 delinger

Mindre gradueringer:

For specielle applikationer

Rustfristål versioner:

Vælg mellem flere forskellige grader af rustfristål versioner

Øvrige dimensioner:

Anden gaffellængde og bredde

Andre hjul:

Andre materialer som gummi, nylon m.m.



www.mobilvejning.dk